



## WILDKAMERA MINOX DTC 550

Die MINOX DTC 550 liefert bei Tag und Nacht eine herausragende Bildqualität in detailgetreuer Schärfe. Neben Einzelbildern können Videoaufnahmen in Full HD-Auflösung aufgezeichnet werden. Der leistungsstarke Infrarot-Blitz liefert in der Dunkelheit verlässliche Aufnahmen – auch auf Entfernungen über 15 Meter und ist für Mensch und Tier komplett unsichtbar.

Mit ihrer geringen Auslöseverzögerung von nur 0,4 Sekunden und einer Batterielebensdauer von bis zu 6

Monaten ist die neue DTC 550 ein verlässlicher Beobachter im Revier, in eigenen Garten sowie auch im Innenbereich von Gebäuden.

Eine weitere beeindruckende Anwendung bietet die variabel einstellbare Zeitrafferfunktion – eine filmische Methode zur Beschleunigung der Langzeitaufzeichnung von Bewegungsabläufen. Hierzu zählt beispielsweise die Dokumentation von Baufortschritten, des Pflanzenwachstums etc.

Sämtliche Daten werden auf einer SD-Karte gespeichert und lassen sich direkt auf dem integrierten 2,4" Monitor ablesen oder per USB-Anschluss auf einen Computer übertragen. Darüber hinaus lässt sich die DTC 550 mit einem Passwort gegen unbefugten Zugriff sichern.

Ein robustes und wetterbeständiges Kunststoffgehäuse schützt das Kamerainnere und verhindert das Eindringen von Wasser, Staub, Kälte und Wärme.

### Produktmerkmale / Technische Daten

- Unsichtbarer IR-Blitz mit einer Reichweite von 15 m
- Reichweite des Bewegungsmelders: 15 m
- 12 Megapixel Auflösung
- Einstellbare Auflösungen: 12 MP\*, 8 MP\*, 5 MP, 2 MP, 0.5 MP \*interpoliert
- Full HD Video Auflösung
- Weitere Video-Auflösungen: 1280 x 720 HD (30 fps)  
1920 x 1080 (15 fps)  
848 x 480 (30 fps)  
720 x 480 VGA (30 fps)
- Kurze Auslöseverzögerung: 0,4 Sek.
- Bis zu 9 Serienbilder
- Anzeige von Datum, Zeit, Temperatur, Mondphase
- Menüführung in Deutsch und weiteren Sprachen
- SDHC-Speicherkarte bis 32 GB
- 2,4" TFT Farbmonitor
- Batterielebensdauer: bis zu 6 Monate
- Anzahl der 1,5V Mignon / AA Batterien: 8
- Robustes, wasserdichtes Gehäuse
- Anschlüsse: USB, 12V DC für eine externe Stromquelle (min. 2000 mA)
- Passwortschutz
- Vorbereitung für Vorhängeschloss
- 1/2" Stativanschluss
- Lieferumfang: Montagegurt, Wandhalterung, USB-Kabel
- Abmessungen (BxHxT): 101 x 135 x 70 mm
- Gewicht: 295 g (ohne Batterien)
- Bestellnummer: 60734